

Med PC-kommunikation

EAN 5706445480012 / E-NR 4200418

Med effekt-/distorsionsanalys, minne och Windowsprogram. Eurotest är uppföljaren till den kända Macrotest och bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. ett användarvänligt Windowsprogram, fjärrstyrning i provledningen och effekt-/distorsionsanalys. Instrumentet är idealiskt för mätning/-kontroll enligt starkströmsföreskrifterna och testar alla nödvändiga parametrar för elinstallatören.

- Mäter kortslutningsström/loopimpedans både fas/N och fas/fas upp till 40kA, för bestämning av minimal och maximal kortslutningsström.
- Mäter alla former för jordresistans både 2-, 3- och 4-poligt samt med tänger för bestämning av övergångsresistans och jordens ledningsförmåga (tillbehörset beställs separat).
- Testar automatiskt alla typer av HFI/HPFI (JFB) brytare för reaktionstid, utlösningsström, beröringsspänning och jordresistans. Speciell ohmmeter för mätning på utjämningsförbindelser och skyddsledare.
- Isolationsprovare med 50, 100, 250, 500 och 1000V provspänning.
- Nätanalys, analyserar ström, effekt, spänning m.m. (Strömtång beställs separat A1018)
- Distorsionsanalys, mäter och tar upp harmonisk distorsion upp till 21:a harmoniska övertonen (A1018). Inbyggt minne och möjlighet att koppla in printer och kommunikation med PC.

Grundpaket innehåller: Huvudenhet, väska, 3 st krokodilklämmor, 3 st testpinnar, testledning med Schuko-kontakt A1053, universalkabel A1021, pc-kabel, mjukvaruprogram för Windows (XP, Vista). Levereras med bruksanvisning.

Tillverkat enl. IEC 61010, KAT III 300 V.