



Jordtagsmätare GEOHM C

- Mätning av jordtagsresistans 3- eller 4-poligt, från 0,01W till 50kW (5 områden)
- Kräver ingen kalibrering
- Kontinuerlig visning av störspänning, hjälpjords och proberesistans, en röd lysdiod lyser om gränsvärden överskrids
- Om maximal proberesistans överskrids i början av mätningen lyser en röd lysdiod
- Spänningsmätning med automatisk växling mellan lik- och växelspanning 1...250VDC och 0...300VAC
- Inbyggt minne för lagring av mätvärden
- IrDa-interface för överföring av mätvärden till PC
- Frekvensmätning 15...400Hz
- Bakgrundsbelyst display
- Skyddande gummihölster
- Kapslingsklass IP54
- Batteri- och självttest
- Data Hold
- Svensk bruksanvisning

SAB nr	E nr	Benämning	Vikt, kg
21457000		Geohm C	1,20 kg



Vinda för jordtagsmätning

Elförzinkat stativ att montera på stolpe med spännband. Två svängbara vindor med 100 meter mätkabel och jordspett. Stativet har en hylla för mätinstrument. I satsen ingår även extra kabel mellan instrument och jordtaget, samt en shuntkabel att använda när man öppnar jordtaget.

SAB nr	E nr	Benämning	Vikt, kg
21MRU1550		Jordtagsvindor	10,7 kg

