

1-fas jordningsverktyg / 1-Phase Earthing Device

Enl. SS-428 91 01, SS-EN 61230, SS-EN 61235

Jordningsverktyg JSKL1-JQL används i kombination med linnejordningsverktyg JSKL3.

Lämplig som nedledare till jord när längsgående

nolledare saknas. Kan appliceras på jordlina eller tillfälligt jordtag ex. DJS 1. Stånglängd 0,3 m.

Jordningsverktyget är försett med snabblåsningsklämman JSKL-QL. Denna klämman åtdrages mot ledare med endast ett varv och kan placeras snett mot lina vilket avsevärt underlättar applicering.

Ledarklämmans klämvidd: 1-25 mm (Cu 10 mm² - FeAl 329 mm²).

Jordningsverktyget är försett med ett gummiisolerat skarvdon av bajonettyp för anslutning till jordningsverktyg JSKL3-QL.

Klämmans ledande delar är av härdad AISi-legering. Ståldetaljer är ytbehandlade.

Isolerstången är av glasfiberarmerad vinylester och är

tätad. Donlinan är av högflexibel ESTPR-isolerad kopparledare och försedd med täta kabelanslutningar, vilket förhindrar fuktinträngning i linan. Donlinan är ansluten till klämman med kabelsko och bultförband. Passande fodral: DFO/JSKL1-J.