


3988

6323

6322



3988

6323

6322

LINVAGN med HÄNGFÄSTE för linor max. 360 mm² med skarv

Nummer: 9 6322 02. Linvagn med hjul utan gummi.

Vikt: 3,1 kg.

9 6322 22. Linvagn med gummibelagt hjul.

Max. last: 600 kg.

Linvagnen har kokillgjutet hjul och hängfäste av lättmetall.

Hjulets diameter är 150 mm i spårets botten. Spåret medger

passage av linskarvar med en största diameter av 45 mm.

Hjulets nav är kullagrat och försett med smörjnippel.

Linvagnar med gummibelagt linspår rekommenderas speciellt vid utdragning av linor gjorda av legerat aluminium.

Gummit är elektriskt ledande.

UPPHÄNGNINGSDON

Nummer: 4 4004 01. Kläpphusgaffel med 16 mm kläppstandard jämte 19 mm bult nr 4 4743 50.

Max. last: 12 ton.

Vikt: 0,9 kg.

Nummer 9 6323 01. Krok med bult.

Max. last: 600 kg.

Vikt: 0,7 kg.

Nummer: 4 3988 01. Kläpphusgaffel med 11 mm kläppstandard jämte 16 mm bult nr 4 4732 45.

Max. last: 600 kg.

Vikt: 0,5 kg.



LINJEBYGGNAD