

Verktyg för Cu-förbindningar 10 - 95 mm² och Al-förbindningar 16 - 25 (- 35 solid) mm²

T 2600

Pressgeometrier


T 2600 E-nr 08 201 40

Mekaniskt handverktyg för kontaktpressning av Cu- och Al-förbindningar.

Tekniska data:

- snabbt öppningsbar för enkelt backbyte och för snabb borttagning efter skarvning
- pressback (TB7) finns för solid Cu-ledare typ Excel eller liknande
- vikt 1,9 kg
- dimensioner 440 x 140 mm
- presskraft ca 57 kN
- levereras i plåtlåda

Kännetecken:

- + avancerad kraftutväxling för lägsta handtagskraft
- + lätt att arbeta med i trånga utrymmen
- + endast 4 backpar krävs för att pressa 10 - 95 mm² Cu
- + snabbmatningsfunktion

V 500

Pressgeometrier


V 500 E-nr 08 201 42



Hydrauliskt handverktyg som utrustas med samma backsortiment som T2600.

Tekniska data:

- snabbt öppningsbar för enkelt backbyte och för snabb borttagning efter skarvning
- pressback (TB7) finns för solid Cu-ledare typ Excel eller liknande
- vikt 2,7 kg
- dimensioner 370 x 130 mm
- presskraft ca 57 kN
- levereras i formgjuten plastlåda

Kännetecken:

- + ger optimalt presstryck med lägsta handkraft
- + lätt att arbeta med i trånga utrymmen
- + vridbart presshuvud 180°

EIPRESS		Hexagon	KSF	KRF	↓
	TB	8	10	1	
		9	16	1	
		11	25	1	
		13	35	1	
		14,5	50	1	
		17	70	2	
	20	95	2		
	C				↓
	C4		1		
	C5		1		
	C6		1		
	C8-9		2		

Instruktionsskylt till tångerna T2600 och V500.

Tillbehör, se nästa sida.