

Technical Product Data Sheet



Simo+ WP ANSI - Krok

Stödlina 2371



- Smidigt enhandsgrepp
- Certifierad för både stöd och fall
- Falldämpare i replåset
- Båda karbinerna är ANSI certifierade

012204230 1,5m

012204231 2m

012204232 2,5m

012204233 5m

012204234 10m

012204235 20m

012204236 30m

012204237 40m

BESKRIVNING

En stödlina med mjukt balanserat enhands justeringsgrepp. Tillverkad av 11 mm kärnmantel lina i polyamid. Linan är mycket motståndskraftigt mot väder och vind och förändras

minimalt vid väta och används normalt till produkter som skall klara vassa kanter. Stödlina har en låg vikt, alla komponenter förutom linan är i aluminium. Stödlinan är även certifierad som fallstoppslina och därför är den perfekt för fallhindrande arbetsmoment där olyckan kan vara framme oavsett planering. Vid ett fall bromsar enhandsgreppet på repet och gör en behaglig bromsning av ett eventuellt fall. Är även mycket lämpad för arbete i stolpe eller i mast eftersom stödlinan är dubbelt certifierad, både för stöd och fall. Viktigt är att inte ha linan justerad i maxlängd då bromsverkan kan förhindras när där inte är minimum 30 cm rep över för bromsningen. Linan ersätter Cresto 2360 och 2361 som utgår ur sortimentet. 2371 har båda karbinerna i ANSI utförande med en grind styrka på över 16 kN. Varav kroken i linändan har 63 mm öppning. Modell 2370 har små CE karbiner.

TECHNICAL SPECIFICATION

Produktegenskaper

Lina:	Kärnmantellina 32-flätad, 11mm. Hölje och kärna av Polyamid
Linstyrka:	<35kN
Falldämpare:	Falldämpare i replåset
Kopplingskarbin 1:	Aluminium Trippel ANSI (Karbin 9684)
Kopplingskarbin 2:	Aluminium 2-steg ANSI (Krok 9690)
Justerhandtag:	Aluminium Replås
Produktvikt:	1,7-10,2kg

Standards

Standards:	EN 358, EN 353-2
Certifierande Organ:	Nr.0402: SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås

Livslängd och Övrig information

Livslängd:	10 års livslängd fr.o.m. första användning + 2 års lagerhållning fr.o.m. Tillverkning
Max användarvikt:	140kg

Max. och min. arbetstemperatur:

-40 - (+100)°C

Besiktning:

Årlig inspektion av en certifierad kompetent person

Identifikation:

Serienummer

RFID:

JA, finns i ettiketten. Kompatibel med RFID/NFC-läsare

Bruksanvisning språk:

EN, SV, NO, DK, FI, EE, DE



Lägatan 63, 302 63 Halmstad, Sweden

Tel. +46 10 45 47 500 | Fax. +46 10 45 47 501

support@cresto.se | www.cresto.com